

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

MÁS MADERA

Suelo vinílico VINYL CLIC 1220 x 195 x 5 mm

Uso 33/42



Material: PVC amplificado con fibra de vidrio para mejorar la estructura de la estabilidad.

Acabado superficial: Capa de 0,5 mm de espesor.

Dimensiones: **1220 x 195 x 5 mm.**

Contenido UE: 8 piezas = 1,903 m².

Contenido Palet: 32 cajas = 60,902 m².

CARACTERÍSTICAS		REQUERIMIENTOS
Requerimiento generales		
Técnica de unión	Sistema en clic	
Garantía capa de uso	5 años de uso comercial / 15 años uso residencial	
Calefacción por piso radiante	Apto para los sistemas de calefacción de agua caliente	
Instalación	Flotante sobre un suelo nivelado y limpio	
Mantenimiento	Limpieza con limpiador de vinilo	
Características esenciales		
Resistencia al punzamiento	EN 433	0,07 mm
Estabilidad dimensional		0,08 %
Resistencia térmica (m ² k/W)	DIN-EN 52612-Teil 1	0,0139
Reacción al fuego	EN 13501	Bfl - S1
Antiestático	EN 1815	 ≤ 2kV
Grado de antideslizamiento	DIN 51130 = Grupo R10 EN 14041 = DS	 DS