

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

MAS MADERA

Parquet flotante CASTLE

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS
Largo (mm)	2200 / 1800
Ancho (mm)	155
Grosor (mm)	14
Grosor de la capa noble (mm)	3,4
Tablas por paquete	Largo 1800 mm => 6 tablas = 1,674 m ² Largo 2200 mm => 6 tablas = 2,046 m ²
Instalación	Sistema clic de 5ª generación
Composición	Tarima de madera tricapa, capa intermedia madera tropical (especies NO mezcladas). Contracara: Chapa de desarrollo de madera tropical.
Perfilado cantos	A los 4 lados / Machihembrado
Tipo de Cara Noble	1 lama
Longitud Cara Noble	Largo de 1 sola pieza
Contenido de humedad residual	7%
Tolerancias dimensionales	Longitud: ± 1 mm Anchura: ± 0,1 mm Grosor: ± 0,1 mm
Diferencias de alturas	Máximo 0,2 mm
Encolado	LFE / E-1 Glue
Tipo de Barnizado	Barniz Acrílico de secado U.V.
Tipo de Superficie	Textura de piel de naranja
Factor de Brillo	30% ± 5%
Nudos Sanos	Min. a 5mm de los bordes; nudos muertos reparados con masilla del color del nudo Sin limitación de nudos
Grietas, pequeños orificios	Hasta de 2 mm, y 100mm de largos. Reparados

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS
Tolerancia Albura y Manchas Ocasionales	Permitido
Reparaciones Masilla	Permitido con colores acorde
Color de la Madera	Variaciones permitidas
Corazón Marrón	permitido
Efecto Arco	máximo 1%
Piezas Cortas	max. 4 piezas / 2 lamas; min. largo de 600mm