

# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

MAS MADERA

## Parquet flotante *IMPERIAL*

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS
Largo (mm)	2200 / 1800
Ancho (mm)	180
Grosor (mm)	14
Grosor de la capa noble (mm)	3,4
Tablas por paquete	Largo 1800 mm => 6 tablas = 1,944 m <sup>2</sup> Largo 2200 mm => 6 tablas = 2,376 m <sup>2</sup>
Instalación	Sistema clic de 5ª generación
Composición	Tarima de madera tricapa, capa intermedia madera tropical (especies NO mezcladas). Contracara: Chapa de desarrollo de madera tropical.
Perfilado cantos	A los 4 lados / Machihembrado
Tipo de Cara Noble	1 lama
Longitud Cara Noble	Largo de 1 sola pieza
Contenido de humedad residual	7%
Tolerancias dimensionales	Longitud: ± 1 mm Anchura: ± 0,1 mm Grosor: ± 0,1 mm
Diferencias de alturas	Máximo 0,2 mm
Encolado	LFE / E-1 Glue
Tipo de Barnizado	Barniz Acrílico de secado U.V.
Tipo de Superficie	Textura de piel de naranja
Factor de Brillo	30% ± 5%
Nudos Sanos	Min. a 5mm de los bordes; nudos muertos reparados con masilla del color del nudo Sin limitación de nudos
Grietas, pequeños orificios	Hasta de 2 mm, y 100mm de largos. Reparados

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS
<b>Tolerancia Albura y Manchas Ocasionales</b>	Permitido
<b>Reparaciones Masilla</b>	Permitido con colores acorde
<b>Color de la Madera</b>	Variaciones permitidas
<b>Corazón Marrón</b>	permitido
<b>Efecto Arco</b>	máximo 1%
<b>Piezas Cortas</b>	max. 4 piezas / 2 lamas; min. largo de 600mm