

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

MÁS MADERA

Parquet flotante *MAGNUM*

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS
Largo (mm)	1800 / 2200
Ancho (mm)	250
Grosor (mm)	19
Grosor de la capa noble (mm)	5,4
Tablas por paquete	Largo 1800 mm => 2 piezas enteras y 2 largos varios = 1,80 m ² Largo 2200 mm => 2 piezas enteras y 2 largos varios = 2,20 m ²
Instalación	Montaje con cola
Capa de en medio	Madera de construcción de 8 mm, núcleo Hevea o maderas duras templadas. Chapa de 1 mm como soporte
Capa inferior	5 mm de corte aserrado, Hevea o no tropical
Tipo de capa frontal	1 lama de longitud completa y corte aserrado
Perfilado cantos	Gran biselado a los 4 lados
Contenido de humedad residual	7% / ± 1 %
Tolerancias dimensionales	Longitud: ±1,00 mm Anchura: ± 0,10 mm Grosor: ± 0,20 mm
Encolado	B-4 Glue
Tipo de acabado	Aceite oxidativo
Piezas Cortas	Asignación de pieza corta Como mínimo 2 piezas largas longitud completa y 2 piezas pueden ser piezas más cortas con una longitud mínima de 2,5 veces el ancho del producto