

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

MAS MADERA

Parquet flotante PALACE

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS
Largo (mm)	2200
Ancho (mm)	250
Grosor (mm)	15
Grosor de la capa noble (mm)	3,4
Tablas por paquete	5 tablas = 2,75 m ²
Instalación	Montaje con cola
Composición	Construcción de 2 capas Roble. Contrachapado de Frondosas (duras) Indonesias.
Perfilado cantos	A los 4 lados Machihembrado / Ancho de la lengüeta = 5,0 mm Micro-biselado a los 4 lados (un lado 0,75mm x 2 = 1,50mm)
Contenido de humedad residual	7% / ± 1 %
Tolerancias dimensionales	Longitud: + 0,00 mm / -10,00 mm (a escuadra) Anchura: ± 0,10 mm Grosor: ± 0,10 mm
Encolado	LFE / E-1 Glue
Tipo de acabado	Cepillado sin tratar (standard)
Grano de la Madera / Textura	Corte mixto
Nudos Sanos	Hasta 60mm de elipse permitidos; todos los nudos sanos y reparados con masilla marron. Sin limite de cantidad.
Grietas, pequeños orificios	12mm ancho; Largo maximo = 3,5 x ancho de la tabla reparados con masilla marron oscuro. Nudos agrietados reparados con masilla marron oscuro.
Nudos Muertos, Suelos	nudos sueltos < 20mm (diametro) reparados con masilla marron oscuro.
Albura	Max. 20% del area del tablero
Discoloracion	Ligeramente permitida

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS
Mancha Azul / Agua	Ligeramente permitida
Reparacion Masilla	Hasta 20mm
Bolsa de Corteza	12mm de ancho; largo maximo = 2,5 x ancho del panel
Efecto Arco	máximo 1%
Piezas Cortas	<ul style="list-style-type: none"> - maximo 2 piezas x 2laminas (mínimo 900mm) - maximo 3 piezas x 1laminas (mínimo 600mm) + 2 piezas x 1laminas (mínimo 900mm)