

# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

MAS MADERA

Parquet flotante *VERSALLES ESPIGA*

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS
Largo (mm)	600 / 900
Ancho (mm)	120 / 180
Grosor (mm)	15 / 14
Grosor de la capa noble (mm)	3,4
Piezas por paquete	600 x 120 x 15 => 6 pieza = 0,432 m <sup>2</sup> 900 x 180 x 14 => 6 pieza = 0,972 m <sup>2</sup>
Instalación	Sistema de montaje con cola
Ángulo	90 grados
Composición	Tarima de madera tricapa. Capa de en medio: Madera tropical, sin especies mixtas. Capa inferior: Chapa tropical
Perfilado cantos	A los 4 lados / Machihembrado
Tipo de Cara Noble	1 lama
Longitud Cara Noble	Largo de 1 sola pieza
Contenido de humedad residual	7% / ± 1 %
Tolerancias dimensionales	Longitud: ± 1 mm Anchura: ± 0,1 mm Grosor: ± 0,1 mm
Diferencias de alturas	Máximo 0,2 mm
Encolado	E-1 Glue
Tipo de revestimiento	Aceite WOCA
Tipo de Superficie	Poros abiertos
Factor de Brillo	15% / ± 1.5%
Nudos	Permitidos

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS
<b>Grietas, pequeños orificios</b>	No permitido
<b>Tolerancia Albura</b>	Permitido max. 15% de la tabla
<b>Reparaciones Masilla</b>	Ligeramente permitido
<b>Color de la Madera</b>	Contraste permitido
<b>Manchas ocasionales</b>	Ligeramente permitido
<b>Efecto Arco</b>	máximo 1%
<b>Piezas Cortas</b>	No permitido