

Parquet flotante *VERSALLES BALDOSA 14 MM*

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS VERSALLES BALDOSA 14 MM - NATURAL	REQUERIMIENTOS VERSALLES BALDOSA 14 MM - AHUMADA
Largo (mm)	390	390
Ancho (mm)	390	390
Grosor (mm)	14	14
Grosor de la capa noble (mm)	3,4	3,4
Piezas por paquete	8 piezas = 1,2168 m ²	8 piezas = 1,2168 m ²
Instalación	Sistema de montaje en clic	Sistema de montaje en clic
Composición	Tarima de madera tricapa de roble.	Tarima de madera tricapa de roble.
Densidad	560 kg/m ³	560 kg/m ³
Contenido de humedad residual	7% / ± 1 %	7% / ± 1 %
Tolerancias dimensionales	Longitud: ± 0,5 mm Anchura: ± 0,5 mm Grosor: ± 0,1 mm	Longitud: ± 0,5 mm Anchura: ± 0,5 mm Grosor: ± 0,1 mm
Diferencias de alturas	Máximo 0,2 mm	Máximo 0,2 mm
Encolado	LFE / E-1 Glue	LFE / E-1 Glue
Piezas Cortas	No permitido	No permitido
Reacción al fuego	Cfl-s1	Cfl-s1
Emisión de formaldehído	Clase E1	Clase E1
Conductividad termal	Apto para calefacción de suelo radiante	Apto para calefacción de suelo radiante
Cepillado	SI	SI
Tratamiento	Aceitado UV	Aceitado UV y Carbonizado Golden
Clasificación de la madera	Active Están permitidos: Albura y nudos, reparados con masilla	Active Están permitidos: Albura y nudos, reparados con masilla