

## Parquet flotante *VERSALLES BALDOSA 19 MM*

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS VERSALLES BALDOSA 19 MM - CRUDO	REQUERIMIENTOS VERSALLES BALDOSA 19 MM -TRATADO
Largo (mm)	980	980
Ancho (mm)	980	980
Grosor (mm)	19	19
Grosor de la capa noble (mm)	3,4	3,4
Piezas por paquete	4 piezas = 3,842 m <sup>2</sup>	4 piezas = 3,842 m <sup>2</sup>
Instalación	Sistema de montaje con cola	Sistema de montaje con cola
Composición	Tarima de madera tricapa de roble.	Tarima de madera tricapa de roble.
Densidad	690 kg/m <sup>3</sup>	690 kg/m <sup>3</sup>
Contenido de humedad residual	7% / ± 1 %	7% / ± 1 %
Tolerancias dimensionales	Longitud: ± 0,5 mm Anchura: ± 0,5 mm Grosor: ± 0,1 mm	Longitud: ± 0,5 mm Anchura: ± 0,5 mm Grosor: ± 0,1 mm
Diferencias de alturas	Máximo 0,2 mm	Máximo 0,2 mm
Encolado	LFE / E-1 Glue	LFE / E-1 Glue
Piezas Cortas	No permitido	No permitido
Reacción al fuego	Cfl-s1	Cfl-s1
Emisión de formaldehído	Clase E1	Clase E1
Conductividad termal	Apto para calefacción de suelo radiante	Apto para calefacción de suelo radiante
Cepillado	cepillado	cepillado suave
Tratamiento	crudo	MasterOil Ahumado Encalado
Clasificación de la madera	<b>Active</b> Están permitidos: Albura y nudos, reparados con masilla	<b>Country</b> Están permitidos: Albura, nudos y grietas, reparados con masilla negra