

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Parquet Flotante Floor Step Real Wood - ROBLE 3 LAMAS

Datos técnicos de flotante multicapa según la norma EN 13489

Tarima tricapa, con capa intermedia de pino y **capa noble de roble de 3,6 mm**

- Calidad de la madera: Natur = Lamas limpias seleccionadas, con apenas presencia de nudos.
- Acabado: Satinado.

Area de aplicación: Para zonas de interiores de lugares secos.



dimensiones (mm)	largo	ancho	grosor / capa noble
	2250 mm	190 mm	13,5 mm / 3,6 mm
tolerancia	± 1	± 0,2	± 0,2

Contenido de la caja:
6 piezas = 2,565 m²

Contenido del palet:
40 cajas = 102,60 m²

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAYO	REQUERIMIENTOS
Volatilidad	EN 13183 - 1	7% / ± 2
Peso	-	7 kg / m ²
Contenido de formaldehido	EN 14342	E1
Resistencia térmica (W/mK) ²	EN 12524	0,12 W/mK
Resistencia al corte de la unión adhesiva	EN 314-2	1 N/mm ²
Resistencia química	EN 13442	No hay cambio
Clasificación al fuego ²	EN 13442	Dfl S1
Resistencia a la abrasión	EN 13696	120 revs.