

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

MAS MADERA

Parquet flotante *VILLAGE SUPER MATE*

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS
Largo (mm)	2200
Ancho (mm)	188
Grosor (mm)	14
Grosor de la capa noble (mm)	3
Tablas por paquete	6 tablas = 2,508 m ²
Instalación	Uniclic
Composición	Tarima de madera en roble cepillado con base de tablero contrachapado
Biselado	Microbisel 2 lados
Superficie barniz	Super Mate. 7 manos de barniz BONA
Conductividad térmica	0,15 W/mK
Tolerancias dimensionales (EN 13347)	Longitud: nominal \pm 0,1 % Anchura: nominal \pm 0,1 % Curvatura de la cara transversal: 0,2 % anchura nominal Curvatura de canto: 0,1 % longitud nominal
Resistencia al impacto	Diámetro medio de la huella: 8,59 mm
Estabilidad dimensional (EN 1910)	Movimientos \leq 0,29 %
Resistencia a la abrasión (EN 13696)	88 % de superficie barnizada tras el ensayo
Resistencia a los productos domésticos (13442)	Brillo = 5; Color = 5
Emisión de formaldehído (EN 120)	E1 \leq 0,1 ppm
Aislamiento de ruido al impacto (UNE-EN-ISO 140-8)	Δ L: 17 dB
Reacción al fuego (UNE 23727)	Dfl - S1
Garantía	Doméstica = 25 años