

HOJA DE DATOS TÉCNICOS



Suelo vinílico MINERAL VINYL FLOOR - 6 mm

Uso 33/42

Material: 5 mm tablero base de composite de densidad 2000 kg / m³ + 1 mm de aislante Silence Acoustic.

Capa de desgaste de altísima resistencia de 0,55 mm.

Los acabados cuentan con protección de fibra de vidrio adicional, con poro sincronizado que al tacto parece madera natural.

Dimensiones de 1 lama	
Largo	1524 mm
Ancho	228 mm
Espesor	6 mm
contenido paquete	6 lamas = 2,08 m ²

CARACTERÍSTICAS

REQUERIMIENTOS

Requerimiento generales

Técnica de unión	Sistema en clic con licencia Uniclic
Categoría de desgaste	33/42
Clase de abrasión	AC5
Garantía capa de uso	10 años de uso comercial / 35 años uso residencial
Garantía resistencia al agua	Garantía sin límite de tiempo

Características esenciales

Resistencia al desgaste	EN 15468:2016 Ciclos	7000
Conductividad térmica	EN 12667:2001 (W/m·K)	0,152
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999:2012	0,05%
Coeficiente al deslizamiento	EN 13893:2002	R-10
Test rayadura, prueba rueda silla	EN 425:2002	Sin daño visible Test Cycles:25000
Resistencia al fuego	EN ISO 9239-1	Bfl - S1
Resistencia a los productos químicos	EN 1399	OK (Clase 0)
Emisión de formaldehído	ASTM F925	E1
Carga electroestática	EN ISO 11925-2	Antiestático
Calefacción radiante	Apto conductos por agua, máx 29°C	