

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

PARQUET FLOTANTE - MODELO: *Gran Formato Élite - acabado Eco Nature UV*

El producto se fabrica siguiendo la norma EN13489:2002.

Flotante de roble multicapa, contrachapado en madera de abedul y capa noble de roble de 6 mm de grosor.

Es un producto con minibisel (0,5 mm) a los 4 lados.

Calidad de la madera: Rustig.

Permite instalación de calefacción de suelo radiante.

Cumple certificado PEFC.



CARACTERÍSTICAS	NORMA	REQUERIMIENTOS
Largo	EN13647	2200 mm
Ancho	EN13647	Disponible en 3 anchos: 190 mm 240 mm 300 mm
Grosor / Capa noble	EN13647	21 mm / 6 mm
Contenido humedad	EN 13183-1	7 a 9 %
Garantía residencial		25 años
Tablas por paquete		4 piezas
Tratamiento de la superficie		Eco Nature UV

CARACTERÍSTICAS	NORMA	REQUERIMIENTOS
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Cfls1
Resistencia al deslizamiento	CEN/TS 15676 UNE-ENV 12633	USRV 67 Clase 2
Emisión de formaldehído	DIN EN 717-1	E1
Contenido PCP	CEN/TR 14823	≤ 5 ppm
Conductividad térmica	EN12524	0,13 W/mk
Durabilidad biológica	EN335	Clase1