



WOODCARE SINCE 1926

Nombre: Aceite de tarima de bambú con base de agua

Color: Bambú

Descripción: El aceite de tarima de bambú con base de agua FAXE es utilizado para el tratamiento y mantenimiento de superficies de tarimas de bambú, previamente limpiadas adecuadamente. Los pigmentos apoyan a mantener el color natural del bambú y a prevenir el envejecimiento prematuro, mientras al mismo tiempo mantiene la estructura y el dibujo del bambú.



Herramientas: Cepillo de pelo corto o brocha

Preparación: Dejar la recién instalada tarima sin tratar durante un periodo de aproximadamente 30 días. Debido a la alta densidad del bambú, y dejando la tarima sin tratar durante ese periodo de tiempo a la intemperie, se garantiza una mejor absorción del aceite para aumentar significativamente la resistencia del bambú. Antes de aplicar el aceite a la tarima de bambú, se recomienda aplicarle el limpiador de tarimas FAXE y dejar que esta se seque. La tarima de bambú tiene que estar completamente seca antes de aplicarle el aceite.

Aplicación:

- Aplicar en condiciones climatológicas secas y sin exposición extrema ni al calor ni a los rayos del sol.
- Remover el contenido del recipiente cuidadosamente antes y durante la aplicación. Mezclar varios recipientes del mismo producto entre si.
- Extender el aceite cuidadosamente y de forma uniforme con un cepillo de pelo corto o brocha a lo largo de la tarima. Evitar la creación de charcos y eliminar el exceso de aceite (especialmente en las juntas y ranuras), con un paño que no deje pelusa o cepillo.
- El color del aceite difiere estando enlatado al momento de su aplicación. La tarima percibe una apariencia aceitada una vez se haya evaporado el agua.
- Tras un periodo de 24-48 horas, y dependiendo de la intemperie, la superficie recién aceitada queda dura y resistente. Durante ese tiempo la tarima de bambú no puede estar en contacto con agua.

Tratamiento posterior : La superficie de la tarima de bambú necesita un mantenimiento. Este mantenimiento consiste en limpiar la tarima con el limpiador de tarimas FAXE y una vez completamente seca, aplicar el aceite siguiendo los pasos anteriormente descritos.

Datos técnicos

Cantidades: 1 litro por cada 12-15 m²

Secado: Aproximadamente 36 horas a 20°C

Limpieza: Limpiar las herramientas utilizadas con agua

Almacenaje: Almacenar a temperatura fría, libre de heladas y bien cerrado

Contenido: Aceites vegetales, agua, pigmentos y fungicidas

GIS-CODE: HSM-LV10

Instrucciones de seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Contiene IPBC (Yodopropinil Butilcarbamato). Puede provocar reacciones alérgicas.
- Peligro de autoignición: paños aceitados, polvo de lijado/cepillado u otros podrían auto prenderse. Se recomienda mojar/empañar con agua los trapos utilizados y/o guardarlos en recipientes bien sellados y reciclarlos debidamente.

Última revisión: 04.03.2019

Fabricante: Esbjerg Farve & Lakfabrik A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, Dinamarca