

AISLANTE PAVIMENTO VINÍLICO 1,3 MM



*Lamina de Rubber de alta densidad.
 Protección anti deslizante.
 Gran protección Acústica Impacto Protección anti Humedad.
 Protección Sonido de reverberancia.
 Absorción de marcas producidas del subsuelo.
 Absorción de dilatación de pavimentos de vinilo.*

Propiedades	Norma	Unidad	Valor
Calibre	EN ISO 13501	mm	1,3
Densidad	EN-1849-1	Kg/m ³	1900
Peso 1 metro	-	Kg/m ²	2,5
Resistencia al Fuego	DIN 4102	Clasificación	Cfl-s12
Resistencia a Compresión	ISO 3386/1	KPa	579
Ruido de Impacto	ISO 140/B	dB	50
Ruido de Reverberación	ISO 140/B	%dBA	42%
Coefficiente Permeabilidad	ISO 12572	mg/h	0.001
Difusión Vapor de Agua	EN 12086	-	> 1700
Resistencia Térmica	EN 12667	m ² k/W	0,067

CUMPLE CON LA NORMA EUROPEA
 UNE-EN 13163 productos de construcción
 89/106/CEE

Total Quality. Assured.

DOCUMENT CONTROL NUMBER
 LFT-APAC-SHF-OP-10a

© 2017 INTERTEK

Intertek Report No. 171219002HF-BP-1

