

Parquet flotante MARBELLA MIX

Tarima de madera de roble tricapa

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS
Largo (mm)	2200
Ancho (mm)	182
Grosor (mm)	14
Grosor de la capa noble (mm)	3
Tablas por paquete	6 piezas = 2,4 m ²
Paquetes por palet	40 paquetes = 96,09 m ²
Instalación	Clic
Tipo de madera	Roble
Biselado	4 lados
Clasificación de calidad de la madera	Nature: Tablas limpias y presencia de tablas con nudo.
Superficie	Recubrimiento barniz mate
Garantía*	Doméstica: 20 años

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN: Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda dispone de todos sus cerramientos, que las soleras están perfectamente echadas (horizontalidad, niveles referenciados,...). Debe verificarse que la humedad residual de la solera es inferior al 2,5%. (**OJO si la instalación se realiza sobre calefacción radiante la humedad de la solera deberá ser inferior al 2%**). Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral.

En la vivienda debe imperar un ambiente entre un 45% y un 65%, para que el pavimento no modifique su humedad y con él sus dimensiones.

Si la humedad ambiental no se mantiene en estas condiciones el pavimento puede deteriorarse.

*GARANTÍA: De fabricación del material sujeta siempre a un mantenimiento adecuado de la superficie.