

# PARADOR

Laminado Trendtime 6

Características del producto		Requisitos (EN 13329)	
<b>Formato</b>	2200 x 243 x 9 mm	<b>Determinación de la perpendicularidad (<math>\leq 0,20</math> mm)</b>	$\leq 0,10$ mm
<b>Embalaje</b>	Paquete: 5 lamas / 2,673 m <sup>2</sup> / 22,85 kg	<b>Determinación de los cantos rectilíneos (<math>\leq 0,30</math> mm)</b>	$\leq 0,10$ mm/m
	Palet: 39 paquetes / 104,247 m <sup>2</sup> / 906,15 kg	<b>Desajuste del dibujo</b>	$\pm 2$ mm
<b>Prestación de garantía según las condiciones de garantía de Parador</b>	para toda la vida sector privado 10 años sector comercial	<b>Superficie a ras</b>	(media $\leq 0,10$ mm) (máx. $\leq 0,15$ mm) (media $\leq 0,15$ mm) (máx. $\leq 0,20$ mm)
<b>Notas</b>		<b>Apertura de las juntas</b>	(máx. $\leq 0,05$ mm) (máx. $\leq 0,10$ mm) (máx. $\leq 0,05$ mm) (máx. $\leq 0,10$ mm)
	- No apto para instalación encolada - Para limpieza y mantenimiento ver instrucciones. - Reservado el derecho de cambios y modificaciones.	<b>Regularidad superficial del elemento</b>	<b>fw, cóncava <math>\leq 0,15</math> % fw, convexo <math>\leq 0,20</math> %</b> <b>fl, cóncava <math>\leq 0,50</math> % fl, convexo <math>\leq 1,00</math> %</b>



## Clasificación

		Norma de ensayo	Evaluación
	<b>Clase de uso 23</b> Estancias privadas con uso intenso	EN 13329	Pasillo, cocina, salón, oficina en casa
	<b>Clase de uso 33</b> Estancias comerciales con uso intenso	EN 13329	Aulas, oficinas grandes, tiendas
	Desgaste	EN 13329, Apéndice E	AC 5 ( $\geq 6.000$ )
	Resistencia a los golpes (bola pequeña)	EN 17368	$\geq 70$ mm
	Resistencia a los golpes (bola grande)	EN 13329, Apéndice H	$\geq 1.000$ mm
	Reacción al fuego	EN 13501-1	C <sub>f1</sub> s1
	Deslizamiento	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
	Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupo 1+2: Grado 5 Grupo 3: Grado 4/5
	Resistencia a rasguños	EN 438-2	Grado 4
	Resistencia a la luz	EN ISO 4892-2	Escala gris: Nivel $\geq 4$
	Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN 425	Tipo W sin cambios visibles
	Comportamiento electrostático	EN 1815	$\leq 2$ kV
	<b>Resistencia térmica</b> apto para una instalación sobre una calefacción de suelo radiante - con capa base adecuada y con freno de vapor	EN 12664	0,048 m <sup>2</sup> *K/W
	Desplazamiento de muebles	EN ISO 16581	Tipo 0 sin cambios visibles
	Huella después de uso constante	ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
	E1 Emisiones de formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05$ ppm
	Fuerza de la unión, SEF	ISO 24334	> 1 kN/m (longitud) > 2 kN/m (anchura)
	Ruido de pasos	ISO 717-2	14 dB (sobre Akustik-Protect 100 de Parador)
	Dilatación	EN 13329, Apéndice C	$\leq 0,9$ mm
	Hinchamiento	ISO 24336 ( $\leq 18$ %)	$\leq 12$ %
	Resistencia al despegado	EN 13329, Apéndice D	$\geq 1,8$ N/mm <sup>2</sup>
	Resistencia a los arañazos	EN 438	Grado 4
	Resistencia al delzamiento en superficies inclinadas	DIN 51130	R9
	Eliminación de residuos		EAK- Número de clave 20 01 38
	Aptitud para ambientes húmedos: La estructura del producto resistente al agua permite su uso en zonas húmedas (con una protección de hasta 1 hora contra el agua estancada. Por favor, observe las instrucciones de instalación).		

Modificado por:	QMB Parador	Nombre de archivo	PA_TDS_Laminat_Trendtime-6_ES_20211101
Fecha:	01.01.2014	Actualización:	<a href="https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas">https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas</a>
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.11.2021