

# HOJA DE DATOS TÉCNICOS



Suelo vinílico MINERAL VINYL FLOOR 6 mm

Uso 34/43

Material: 5 mm tablero base de composite de alta densidad + 1 mm de aislante Silence Acoustic.

Capa de desgaste de altísima resistencia de **0,7 mm**.

Los acabados cuentan con protección de fibra de vidrio adicional, con poro sincronizado que al tacto parece madera natural.

<b>Dimensiones de 1 lama</b>	
Largo	615 mm
Ancho	128 mm
Espesor	6 mm
contenido paquete	26 lamas = 2,05 m <sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS

## REQUERIMIENTOS

### Requerimiento generales

Técnica de unión	Sistema en clic unilin
Categoría de desgaste	34/43
Garantía capa de uso	10 años de uso comercial / 35 años uso residencial
Garantía resistencia al agua	Garantía sin límite de tiempo

### Características esenciales

Resistencia al desgaste	EN 15468:2016 Ciclos	7000
Conductividad térmica	EN 12667:2001 (W/m·K)	0,152
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999:2012	0,05%
Coeficiente al deslizamiento	EN 13893:2002	R-10
Test rayadura, prueba rueda silla	EN 425:2002	Sin daño visible Test Cycles:25000
Resistencia al fuego	EN ISO 9239-1	B fl - S1
Resistencia a los productos químicos	EN 1399	OK (Clase 0)
Emisión de formaldehído	ASTM F925	E1
Carga electroestática	EN ISO 11925-2	Antiestático