

# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

MÁS MADERA

## Pavimento vinílico SPC - loseta stone

### Dimensiones de 1 lama

Largo	650 mm
Ancho	300 mm
Espesor total	6,5 mm (5 + 1,5)
Aislante silent acoustic	1,5 mm IXPE
Capa de uso	0,55
Piezas por caja / peso	10 piezas = 1,95 m <sup>2</sup> / 17 kg
Microbisel	4 lados

### CARACTERÍSTICAS

### REQUERIMIENTOS

#### Requerimiento generales

Técnica de unión	Click system
Categoría de desgaste	Uso 33
Garantía capa de uso	35 años residencial / 10 años comercial
Reducción acústica (ASTM E2179-09)	26,8 dB
Garantía resistencia al agua	100 % anti humedad
Resistencia al deslizamiento (EN 13893)	DS
Resistencia al deslizamiento (DIN EN 16165:2021-12)	R10
Resistencia plano inclinado	C2
Resistencia a la abrasión (EN 660)	grupo T
Resistencia al arañado (prueba de la silla)	Sin daño visible
Resistencia al fuego EN ISO 9239-1	Bfl-S1
Resistencia a los productos químicos (ASTM F925.2002)	Clase 0
Resistencia UV (ISO 105-B02)	≥ 6
Emisión formaldehído (EN ISO 11925-2)	Clase E1
Carga electrostática (EN1815)	Antiestático
Estabilidad dimensional (EN ISO 23999)	0,05%
Calefacción radiante / refrigerante	Apto sistema por agua: máx.: 29º / mín.: -10º

